

Pro předmontáž na kabelu - čtyřhranná

Výhody:

- Pevně sedí, izoluje a chrání.
- Odlehčovací průchodka se předmontuje na kabel - ideální pro prefabrikaci
- Montáž tlakem prstu v přístroji.
- Čtyřhranné provedení zabraňuje překroucení



RoHS konformní



-35°C do +105°C



PA 6.6



UL 94V-2



UL-schváleno



CSA-schváleno

Pro kulatý vodič

objednávací číslo černá	průměr vodiče	max. síla stěny	montážní otvor		(C)	rozměry součástí	
			(A)	(B)		(D)	(E x F)
201202	5,6 - 7,4	0,8 - 2,5	13,0	11,5	11,1	13,9	14,3 x 13,0
201215	7,4 - 9,1	0,8 - 4,0	17,5	17,5	15,2	18,3	19,0 x 19,3



Pro plochý vodič

objednávací číslo černá	průměr vodiče	max. síla stěny	montážní otvor		(C)	rozměry součástí	
			(A)	(B)		(D)	(E x F)
201201	4,1 x 7,6	0,8 - 2,5	13,0	11,5	11,1	13,9	14,3 x 13,0




Pro kulatý a plochý vodič / „U-profil“ - montážní otvor

objednávací číslo černá	průměr vodiče	max. síla stěny	montážní otvor		(C)	rozměry součástí	
			(A)	(B)		(D)	(E x F)
201211*	5,7 - 6,8	1,6	13,0	11,5	11,2	14,0	15,2 x 13,8
	4,0 x 7,6						

objednávací číslo nářadí	montážní otvor
200006	13,0 x 11,5



jen pro výř.
č. 201211*



Všechny rozměry v mm