

Záslepka miniaturní

Výhody:

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž tlakem prstu
- Záslepka slouží k uzavření nevyužitých montážních otvorů a vývrtů.
- Z vnější strany neodstranitelná
- Konvexní, matná hlavice přechází do úzkého okraje.



RoHS konformní



-35°C do +105°C



PA6.6



UL 94V-2





UL-schváleno



CSA-schváleno

objednací číslo černá	průměr montážního otvoru *	Max. síla stěny	rozměry součástí		
			(A)	(B)	(C)
201145	5,5	1,6	7,1	6,4	1,6
201147	7,1	1,6	8,7	6,4	1,6
201214	7,9	1,6	9,5	6,4	1,6
201149	8,7	1,6	10,3	6,4	1,6
201213	9,5	1,6	11,9	6,4	1,6
201151	10,3	1,6	11,9	6,4	1,6
201216	11,1	1,6	13,5	6,4	1,6
201146	11,9	1,6	13,5	6,4	1,6
201148	12,7	1,6	14,7	6,4	1,6
201155	13,5	1,6	15,1	6,4	1,6
203426	15,1	1,6	17,5	6,4	1,6
201189	15,9	1,6	18,3	6,4	1,6
205627	19,0	1,6	21,4	6,4	1,6
201212	19,8	1,6	22,6	6,4	1,6
203801	22,2	1,6	24,6	6,4	1,6

* jmenovitý rozměr, montáž možná do o něco větších montážních otvorů



Všechny rozměry v mm