

PG

Výhody:

- Průchodka a odlehčovač tahu v jednom
- Pro montážní otvory s i bez závitů.
- Trvalá ochrana proti vibracím.
- Díky lichoběžníkovému závitů se vytvoří bezpečné spojení a celá montáž proběhne velice rychle.
- Hodí se především pro výrobu strojů a přístrojů, pro měřicí, regulační a automatizační techniku a elektrotechniku.



RoHS konformní



-20°C do +80°C



PA 6;
těsnící kroužek CR



UL 94V-2



UL-schváleno
PG7; PG9; PG11



UL-schváleno
PG13,5; PG16




CSA-schváleno



IP68 - 5 bar

Objednací číslo		průměr vodiče		PG-závit *	montážní otvor	rozměry součástí		
černá	šedá	Min.	Max.			(A)	(B)	(C)
203114	203042	2,5	6,5	PG7	13,0 +/- 0,2	32,0	8,0	15,0
205530	205524	2,0	6,0	PG9	15,7 +/- 0,2	36,0	8,0	19,0
203086	203000	3,5	8,0	PG9	15,7 +/- 0,2	36,0	8,0	19,0
203123	203002	4,0	10,0	PG11	19,0 +/- 0,2	38,0	8,0	22,0
203130	203004	6,0	12,0	PG13,5	21,0 +/- 0,2	41,0	9,0	24,0
203133	203056	9,0	14,0	PG16	23,0 +/- 0,2	44,0	10,0	27,0

* PG-závit dle DIN 40430
Kabelové vývodky jsou dodávány bez kontrolních matic (kontrolací matice viz. s. 23)



Všechny rozměry v mm