

## KAPITOLA 6.5

### Pneumatické nářadí

#### Huck® 2025LB

vyobrazeno s hubicí 99-3305L

- Výkonnost: Magna-Lok, Magna-Bulb, Auto-Bulb a Huck-Lok až do Ø 6,4 mm tvarové čepy až do Ø 6,4 mm Hucktainer
- Celková délka: 212 mm závislé na ochranném krytu (bez hubice)
- Hmotnost: 2,6 kg
- Zdvih: 17 mm
- Tažná síla: 23,5 kN (při 6,2 bar)
- Tlak vzduchu: max 7 bar
- Spotřeba vzduchu: 13,2 litrů na upevňovací prvek

#### Poznámka

Huck-nářadí je lehké, rychlé a silné nářadí určené pro nýtování strukturálních trhacích nýtů a tvarových čepů se závěrným kroužkem.

#### Hubice

Na katalogové stránce Vámi požadovaných nýtů / tvarových čepů se závěrným kroužkem naleznete tabulku s hubicemi potřebnými pro nýtování.



#### Huck® 255

- Výkonnost: Magna-Lok až do Ø 9,8 mm Magna-Bulb a BOM až do Ø 6,4 mm tvarové čepy až do Ø 9,5 mm Hucktainer
- Celková délka: 180 mm závislé na ochranném krytu (bez hubice)
- Hmotnost: 4,0 kg
- Zdvih: 16 mm
- Tažná síla: 34,5 kN (bij 6,2 bar)
- Tlak vzduchu: max 7 bar
- Spotřeba vzduchu: 18,7 litrů na upevňovací prvek

#### Poznámka

Huck 255 je silné pneumaticko-hydraulické nářadí pro nýtování těžkých slepých nýtů a tvarových čepů se závěrným kroužkem.

#### Hubice

Na katalogové stránce Vámi požadovaných nýtů / tvarových čepů se závěrným kroužkem naleznete tabulku s hubicemi potřebnými pro nýtování.



Všechny rozměry v mm